

RESISTANCE A L'EFFRACTION



BURGLARY RESISTANCE

FENÊTRES ET FERMETURES DE BÂTIMENT /
BUILDING WINDOWS AND SHUTTERS

CERTIFICAT / CERTIFICATE

N° 23.38.62

Délivré pour la famille de/ delivered for the family of: Volet à enroulement / Rolling shutters family:

Marque commerciale / Brand Name: POINT FORT

Famille / Family: VALMY

Classe / Class: CR2/E

Droit d'usage de la marque A2P, attribué conformément au référentiel « H62 » (10/2015), aux règles techniques T62 (10/2015) et aux normes de référence EN1627, EN 1628, EN 1629 et EN 1630(2011), jusqu'au / A2P right of use granted, in accordance with H62 referential (10/2015), T62 Technical rules (10/2015), EN1627, EN 1628, EN 1629 and EN 1630(2011) norm until : 06/07/2021

Porteur de Marque / Mark Holder: ASSA ABLOY COTE PICARDE SAS

Rue Alexandre Fichet- 80460 OUST MAREST – ☎ : 03 22 61 27 00

Date de prise d'effet, le 26 juillet 2016.

Nombre de modèle(s) / Number of model(s): 2

Les caractéristiques essentielles du produit certifié sont décrites au verso du présent certificat / Certified product essential characteristics are described on the back of this present certificate.

Ce certificat est complété par une annexe composée de 1 page (s) / This certificate is completed by the 1 attached page(s)



CNPP Cert., organisme certificateur
reconnu par les professionnels de la sécurité et de l'assurance - www.cnpp.com
Route de La Chapelle Réanville - CD 64 - CS 22265 - F 27950 SAINT-MARCEL
Téléphone +33 (0)2 32 53 63 63 - Télécopie +33 (0)2 32 53 64 46



FF

Amaury LEQUETTE,
Directeur CNPP Cert.

Il annule et remplace tout certificat antérieur. Sa validité peut être vérifiée sur www.cnpp.com / This cancels and replaces all the previous certificates. Its validity can be verified at www.cnpp.com



Volet à enroulement / Rolling shutters

Annexe au certificat n° 23.38.62 délivré pour la famille de Volet à enroulement / Rolling shutters de marque POINT FORT commercialisée sous la référence VALMY - Classe : CR2/E

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Caractéristiques (Type de menuiserie, nombre de vantail, type d'ouverture, gamme dimensionnelle couverte)	Particularités
Tradi	23.38.62 - 01 / 2015	Volet à enroulement Dimensions : Hauteur : 700 à 3 000 mm – Largeur : 600 à 3 000 mm Moteur tubulaire : SIMU réf. T5 et T6, SOMFY réf. LT 50 et LT 60	En option, possibilité de fermeture par télécommande composée. Pour les moteurs SIMU T5 ou T6 : - récepteur radio RSA HZ - commande intérieure : émetteur mural ou sur socle - commande extérieure : TSA HZ 4 cannaux. Pour les moteurs SOMFY LT50 ou LT 60 : - récepteur radio centralis RTS, universel RTS axroll RTS - commande intérieure : centralis RTS Telis 1 ET telis 4 RTS - commande extérieure : Keytis 4 NS RTS Il est possible de mixer les commandes, récepteurs et les moteurs SOMFY et SIMU.
Réno	23.38.62 - 02 / 2015	Volet à enroulement Dimensions : Hauteur : 700 à 3 000 mm - Largeur : 600 à 3 000 mm Moteur tubulaire : SIMU réf. T5 et T6, SOMFY réf. LT 50 et LT 60.	Identiques au modèle précédent